

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL300xP200 mm - porte vitrée

NSYS3D5320T

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamme                               | PanelSeT                                                  |
| Nom du produit                      | PanelSeT S3D                                              |
| Application                         | Universel                                                 |
| Catégorie                           | Enveloppe compacte                                        |
| Hauteur nominale de l'enveloppe     | 500 mm                                                    |
| Largeur nominale de l'enveloppe     | 300 mm                                                    |
| Profondeur nominale de l'enveloppe  | 200 mm                                                    |
| Type de porte                       | Vitré                                                     |
| Description de la plaque de montage | Sans plaque de montage                                    |
| Type de plaque passe-câbles         | Standard                                                  |
| Type d'accessoire d'installation    | Montage mural                                             |
| Composition de l'appareil           | 1 corps<br>1 porte<br>1 serrure<br>1 plaque presse-étoupe |

### Complémentaires

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de corps                     | Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur<br>Corps pièce unique |
| Nombre de portes                  | Face avant : 1 porte(s)                                                   |
| Sens d'ouverture de la porte      | Réversible (120 °)                                                        |
| Type de verrou                    | Verrou double barre 3 mm                                                  |
| Accessibilité pour l'exploitation | Avant                                                                     |
| Pièces amovibles                  | Porte par charnières<br>Plaque presse-étoupe par vis                      |
| Matière                           | Corps :acier<br>Porte :acier et verre de sécurité                         |
| Finition de la surface            | Poudre époxy-polyester                                                    |
| Couleur                           | Gris (RAL 7035)                                                           |
| Normes                            | CEI 62208<br>UL<br>CUL                                                    |
| Certifications du produit         | BV<br>DNV<br>UL<br>GL<br>cUL                                              |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids Net | 7,68 kg |
|-----------|---------|

## Environnement

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité de champ électromagnétique |
| Degré de protection NEMA        | NEMA 4X/13                                 |
| Tenue aux chocs IK              | IK08 se conformer à CEI 62262              |
| Degré de protection IP          | IP66 se conformer à CEI 60529              |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 32,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 51,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 7,110 kg   |
| Type d'emballage 2             | PAM        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 42         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 168,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 100,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 312,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 mois         |

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 67                                                |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                             |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 98                                                   |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging

