

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP400 - porte pleine

NSYS3D8640

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT	
Nom du produit	PanelSeT S3D	
Application	Universel	
Catégorie	Enveloppe compacte	
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm	
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm	
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm	
Type de porte	Opaque	
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage	
Type de plaque passe-câbles	Standard	
Type d'accessoire d'installation	Montage mural	
Composition de l'appareil	1 corps 1 porte 1 serrure 1 plaque presse-étoupe	

Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur	
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)	
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)	
Type de verrou	3 points de fixation, double barre 3 mm	
Accessibilité pour l'exploitation	Avant	
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque presse-étoupe par vis	
Matière	Acier	
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Normes	CEI 62208 UL CUL	
Certifications du produit	cUL UL BV DNV GI	

Poids Net 28,4 kg

Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 4X/13	
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262	
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Hauteur de l'emballage 1	44,200 cm	
Largeur de l'emballage 1	62,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	81,000 cm	
Poids de l'emballage (Kg)	28,400 kg	
Type d'emballage 2	PAM	
Nb produits dans l'emballage 2	6	
Hauteur de l'emballage 2	178,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm	
Poids de l'emballage 2	183,400 kg	

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone du cycle de vie total	268
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again


○ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Fiche technique du produit

NSYS3D8640

Technical Illustration

Dimensions



Fiche technique du produit

NSYS3D8640

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

