

# ClimaSys - résistance chauffante - 55W - 110..250V

NSYCR55WU2

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	ClimaSys	
Nom du produit	ClimaSys CR	
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante	
Compatibilité de gamme	Prisma P Prisma G	
Plage de puissance	55 W	
Tension d'entrée	110250 V CA 50/60 Hz	

### Complémentaires

Position de fonctionnement	Verticale	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-4070 °C	
Degré de protection IP	IP20	
Certifications du produit	UL VDE	
Matière	Corps :aluminium extrudé	
Hauteur	200 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	70 mm	
Conditions d'utilisation	Enveloppe étanche Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire	
Mode de fixation	Par clips	
Support de montage	Rail DIN 35 mm	

## **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	544,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	16

Hauteur de l'emballage 2	42,000 cm
Largeur de l'emballage 2	34,000 cm
Longueur de l'emballage 2	16,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,160 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	93,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	288,500 kg

## **Garantie contractuelle**

Garantie (en mois)

40



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Régulation REACh	Déclaration REACh

#### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner		
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	
Reprise	Oui	
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	