

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimaSys - ventilateur - 38m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF38M24DPF

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimaSys                                  |
| Nom du produit                | ClimaSys CV                               |
| Type de produit ou équipement | Ventilateur                               |
| Type de filtre                | Standard                                  |
| Débit nominal                 | Débit libre avec filtre standard: 58 m3/h |
| [Us] tension d'alimentation   | 10...27,6 V                               |
| Tension d'entrée              | 24 V CC                                   |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                             | 3,6 W                                                                                                                                                                 |
| [In] courant nominal                           | 0,18 A                                                                                                                                                                |
| Niveau sonore <lt/> at                         | 40...41 dB                                                                                                                                                            |
| Type de roulement                              | Bille                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                                        | Externe: 137 mm                                                                                                                                                       |
| Largeur                                        | Externe: 117 mm                                                                                                                                                       |
| Profondeur                                     | Externe : 49 mm                                                                                                                                                       |
| Dimensions de la découpe                       | 92 x 92 mm                                                                                                                                                            |
| Poids Net                                      | 0,23 kg                                                                                                                                                               |
| Matière                                        | Grille de sortie :thermoplastique injecté (ASA PC)                                                                                                                    |
| Couleur                                        | Grille de sortie : gris (RAL 7035)                                                                                                                                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10...70 °C                                                                                                                                                           |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Pression maximale                              | 29 Pa débit de 0 m³/h                                                                                                                                                 |
| Mode de raccordement                           | Câble                                                                                                                                                                 |
| Degré de protection IP                         | IP54                                                                                                                                                                  |
| Composition de l'appareil                      | 1 moteur axial<br>2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière<br>1 filtre : avant de moteur axial<br>1 grille de sortie : avant<br>1 modèle de découpe |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'utilisation | Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima<br>Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement<br>Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité<br>L'environnement ambiant doit être relativement propre<br>La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 14,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 280,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 28,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,190 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 66,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 85,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌿 Empreinte environnementale            |   |
|-----------------------------------------|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 3 |

Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme aux dérogations             |
| Numéro SCIP                       | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76 |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |