

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SBM - boîte acier - 400x80x120mm - couvercle plein

NSYSBM408012

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                              | PanelSeT                             |
| Nom du produit                     | PanelSeT SBM                         |
| Application de l'appareil          | Universel                            |
| Catégorie                          | Boîte industrielle                   |
| Nom de l'appareil                  | SBM                                  |
| Type de coffret                    | Boîte pleine                         |
| Hauteur nominale de l'enveloppe    | 400 mm                               |
| Largeur nominale de l'enveloppe    | 800 mm                               |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 120 mm                               |
| Installation du coffret            | Mural                                |
| Composition de l'appareil          | 1 capot<br>1 corps<br>6 vis de capot |
| Type de corps                      | Corps monobloc soudé plié            |
| Type de face avant                 | Porte simple                         |
| Fixation de l'enveloppe            | Vis métal demi-tour                  |
| Type de verrou                     | Vis imperdable PZ2 étanchéité        |
| Pièces amovibles                   | Capot par vis prisonnière            |

### Complémentaires

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Matière                               | Tôle d'acier                  |
| Finition de la surface                | Poudre polyester              |
| Couleur                               | Gris (RAL 7035)               |
| Normes                                | CEI 62208<br>UL<br>CUL        |
| Certifications du produit             | DNV-GL<br>UL<br>BV            |
| Degré de protection IP                | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK                    | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Température ambiante pour le stockage | -35...60 °C                   |
| Température de fonctionnement         | -35...80 °C                   |
| Poids Net                             | 11,88 kg                      |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 14,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 42,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 82,000 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 9,878 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 96,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 129,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 91                                                |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 96                                                   |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Modular: Large choice of dimensions

Quality & aesthetics

Easy & versatile installation

Ergonomic design