

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - coffret en saillie 4 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc

PRA10268W

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 oct. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Largeur	Extérieur: 550 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	4
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 x étiquette de repérage 1 x kit de marquage 1 x bornier 1 x bande d'obtuteur
Type de porte	Sans

Complémentaires

Installation du coffret	Saillie
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	96
Puissance dissipée en W	87 W
In courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Plaques amovibles Goulotte
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 44 sortants
Départs du bornier répartiteur	40 x 6 mm ² pour terre 1 x 50 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière : techno plastique Face avant : techno plastique Partie arrière : métal Face avant : métal

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9016) Face avant : blanc (RAL 9016)
Pays cible	France Belgique Norvège Danemark

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,500 cm
Largeur de l'emballage 1	63,500 cm
Longueur de l'emballage 1	84,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	11,400 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	126,345 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	64

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	47f1c3ed-56e0-4801-87cf-adda30442a2e

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non