

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 ITA - interrupteur horaire annuel - 24h/7jours/année - 1 canal

CCT15910

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 ITA
Nom de l'appareil	ITA
Type de produit ou équipement	Interrupteur horaire programmable annuel
Application de l'appareil	Bâtiment
Type de batterie	Lithium
Nombre de voies	1
Langue utilisateur	Roumain Anglais Danois Allemand Espagnol Italien Suédois Français Norvégien Allemand Tchèque Hongrois Polonais Finlandais Portugais
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Courant commuté max	16 A - 250 V CA pf = 1 6 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA à 50/60 Hz
Précision	+/- 0,5 sec./jr 20 °C
Durée de cycle	24 heures + 7 jours + année
Nombre maximum de commutateurs	300
Durée minimale de l'intervalle	1 s
Fonction disponible	Programmation manuelle ou informatique Programmation du cycle Synchronisation heure par antenne possible Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Changement d'heure automatique hiver/été Programmation d'impulsions
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans

Type de réglage	Fonction absence vacances Code PIN
Mode de raccordement	bornes à vis
Support de montage	rail DIN
Pas de 9 mm	4
Largeur	35,8 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	63 mm
Fonction	Programmation d'impulsions
Absence pour vacances	Oui
Changement d'heure	Automatique
Mis à jour par	DCF77 GPS
Code de compatibilité	ITA
Segment de marché	Petits commerces

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...55 °C
Degré de protection IP	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	239,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,503 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	<p>Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</p>