


Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 - Cartouche pour parafoudre C neutral-350 1,5kV

A9L16313

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C neutre-350
Compatibilité de gamme	Acti9 iQuick PRD40r Acti9 iQuick PRD20r Acti9 iQuick PRD8r
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Normes	EN 61643-11 CEI 61643-1
Certifications du produit	KEMA-KEUR NF

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	GDT
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD40r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD40r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD20r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD20r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD8r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iQuick PRD8r 3P + N
Schéma de liaison à la terre	TT TN
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	20 kA
Courant de décharge maximal	65 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	264 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,5 kV type 2
Signalisation locale	Repère (blanc/rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	1,3
Hauteur	50 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	57 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	PBT (polybutylène téréphthalate)
Temps de réponse	< 25 ns

Environnement

Degré de protection IP	IP20 face avant :
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	6,800 cm
Longueur de l'emballage 1	9,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	48,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
Largeur de l'emballage 2	10,900 cm
Longueur de l'emballage 2	26,300 cm
Poids de l'emballage 2	663,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,680 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.