


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300mA - type A-SI - instantané

A9N18592

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme                                   | Acti9                                           |
| Nom du produit                          | Acti9 Vigi C120                                 |
| Type de produit ou équipement           | Dispositif différentiel résiduel complémentaire |
| Nom de l'appareil                       | Vigi C120                                       |
| Description des pôles                   | 2P                                              |
| [In] courant nominal                    | 125 A                                           |
| Type de réseau                          | CA                                              |
| Sensibilité du différentiel             | 300 mA                                          |
| Temporisation protection différentielle | Instantané                                      |
| Classe de protection différentielle     | Type A-SI (Super Immunisé)                      |
| Normes                                  | EN 61009<br>CEI/EN 61009-2-1                    |

### Complémentaires

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation    | Sortie<br>Groupe d'arrivées                  |
| Fréquence du réseau                               | 50 Hz                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi                    | 230...415 V CA 50 Hz                         |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement                 | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs        | 6 kV se conformer à CEI 60947-2              |
| Mode d'installation                               | Encliquetable                                |
| Support de montage                                | 35 mm DIN rail symétrique                    |
| Raccordement électrique sur disjoncteur           | Par vis                                      |
| Pas de 9 mm                                       | 7                                            |
| Hauteur                                           | 95 mm                                        |
| Largeur                                           | 117 mm                                       |
| Profondeur                                        | 73 mm                                        |
| Poids Net                                         | 0,325 kg                                     |
| Couleur                                           | Blanc                                        |
| Durée de vie mécanique                            | 20000 cycle                                  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de raccordement          | Borne du type à cage1...35 mm² flexible<br>Borne du type à cage1...50 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm                                                                            |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m                                                                          |

## Environnement

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP20                         |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C                  |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...60 °C                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 389,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,599 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

|  Matières et Substances |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                       |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                        | Conforme aux dérogations                  |
| Numéro SCIP                                                                                              | D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739      |
| Régulation REACH                                                                                         | <a href="#">Déclaration REACH</a>         |
| Statut sur la présence d'halogène                                                                        | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                     | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |