


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 400Vca (PH/Ph) - 3P - 63A - 30mA - Type AC

19002

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamme                                   | Acti9                                           |
| Nom du produit                          | Acti9 Vigi NG125                                |
| Type de produit ou équipement           | Dispositif différentiel résiduel complémentaire |
| Nom de l'appareil                       | Vigi NG125                                      |
| Description des pôles                   | 3P                                              |
| [In] courant nominal                    | 63 A                                            |
| Type de réseau                          | CA                                              |
| Sensibilité du différentiel             | 30 mA                                           |
| Temporisation protection différentielle | Instantané                                      |
| Classe de protection différentielle     | Type AC                                         |
| Normes                                  | CEI/EN 60947-2 :Annexe B                        |

### Complémentaires

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation    | Sortie<br>Groupe d'arrivées                                                        |
| Fréquence du réseau                               | 50/60 Hz                                                                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi                    | 230...415 V CA 50/60 Hz                                                            |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension                                                          |
| [Ui] tension assignée d'isolement                 | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI/EN 60947-2                                    |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs        | 8 kV se conformer à CEI/EN 60947-2                                                 |
| Support de montage                                | 35 mm DIN rail symétrique                                                          |
| Raccordement électrique sur disjoncteur           | Par vis                                                                            |
| Pas de 9 mm                                       | 9                                                                                  |
| Hauteur                                           | 118 mm                                                                             |
| Largeur                                           | 162 mm                                                                             |
| Profondeur                                        | 81 mm                                                                              |
| Poids Net                                         | 0,41 kg                                                                            |
| Durée de vie électrique                           | 10000 cycle conforme à CEI/EN 60947-2                                              |
| Mode de raccordement                              | Borne du type à cage1...35 mm² flexible<br>Borne du type à cage1,5...50 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils                     | 20 mm                                                                              |
| Couple de serrage                                 | 3,5 N.m                                                                            |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP          | IP40 se conformer à CEI/EN 60947-2                        |
| Degré de pollution              | 3 se conformer à CEI/EN 60947-2                           |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A conforme à CEI/EN 60947-2 |
| Tropicalisation                 | 2 se conformer à CEI 60068-1                              |
| Humidité relative               | 95 % à 55 °C                                              |
| Altitude de fonctionnement      | 2000 m                                                    |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 26 cm    |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 502 g    |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 4,515 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌿 Empreinte environnementale            |    |
|-----------------------------------------|----|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 71 |

Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Oui                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme aux dérogations             |
| Numéro SCIP                       | A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723 |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

