

# Fiche technique du produit

Spécifications



## TeSys GVAU - déclencheur voltétrique - 380..400Vca 50Hz

GVAU385

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamme                         | TeSys<br>TeSys Deca              |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil             | GVAU                             |

### Complémentaires

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                  | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uc] tension circuit de commande        | 380...400 V CA 50 Hz<br>440 V CA 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plage de tension du circuit de commande | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] tension assignée d'isolement       | 690 V CA se conformer à CEI 60947-1<br>600 V CA se conformer à UL 60947-4-1<br>600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réglage du seuil en tension             | 0,7...0,35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance d'appel en VA                 | 12 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance d'appel en W                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consommation moyenne au maintien en VA  | 3,5 VA CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consommation moyenne au maintien en W   | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temps de fonctionnement                 | 10...15 ms se conformer à CEI 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Facteur de marche                       | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mode de raccordement                    | Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm²rigide<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm²rigide<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm²flexible sans embout<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm²flexible sans embout<br>Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm²flexible avec embout<br>Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm²flexible avec embout |
| Couple de serrage                       | < 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie mécanique                  | 10000 cycle avec GV3P et GV3L<br>30000 cycle avec GV2ME etGV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantité par lot                        | Lot de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                                 | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                                 | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|           |            |
|-----------|------------|
| Poids Net | 0,105 kg   |
| Couleur   | Gris foncé |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,300 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 107,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 42        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,830 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Empreinte environnementale</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil environnemental                                                                                                         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Better                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Matières et Substances</b></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emballage sans plastique                                                                                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                                              | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Régulation REACh                                                                                                               | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil de circularité                                                                                                          | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reprise                                                                                                                        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE                                                                                                                     | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

