

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm

A9N15655

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gamme                         | Acti9               |
| Nom du produit                | Acti9 STI           |
| Type de produit ou équipement | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil             | STI                 |
| Description des pôles         | 3P                  |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] courant nominal              | 2 A<br>4 A<br>6 A<br>10 A                                                                                                                                                                                                   |
| Type de fusible                   | GG<br>AM                                                                                                                                                                                                                    |
| Taille du fusible                 | 8,5 x 31,5 mm                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 400 V CA                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Mode d'installation               | Encliquetable                                                                                                                                                                                                               |
| Support de montage                | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                    |
| Pas de 9 mm                       | 6                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur                           | 81 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                           | 54 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                        | 75 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur                           | Blanc                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de raccordement              | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm² rigide<br>Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5...6 mm² flexible<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm² rigide<br>Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5...6 mm² flexible |
| Longueur de dénudage des fils     | 12 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Couple de serrage                 | 2 N.m                                                                                                                                                                                                                       |

### Environnement

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Normes                 | CEI EN 60947-3<br>CEI 60269-1/2 |
| Degré de protection IP | IP20                            |
| Degré de pollution     | 3                               |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...80 °C |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 167,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 22,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 729,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 48        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,166 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 🌿 Empreinte environnementale            |    |
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 24 |

Use Better

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 📦 Matières et Substances          |                                      |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Oui                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401 |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil de circularité    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |