

## TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 230Vca

LC1D80P7

Statut commercial: Commercialisé

### **Principales**

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys Deca
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	LC1D
Application du contacteur	Charge résistive Commande moteur
Catégorie d'emploi	AC-3 AC-3e AC-4 AC-1
Description des pôles	3P
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: <= 300 V CC 25400 Hz Circuit de puissance: <= 690 V CA
[le] courant assigné d'emploi	125 A (at <60 °C) at <= 1000 V CA AC-1 for circuit de puissance 80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance 80 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
[Uc] Tension de contrôle de commande	230 V CA 50/60 Hz

### Complémentaires

Puissance moteur kW	22 kW at 220230 V CA 50 Hz (AC-3) 37 kW at 380400 V CA 50 Hz (AC-3) 45 kW at 415440 V CA 50 Hz (AC-3) 55 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3) 45 kW at 660690 V CA 50 Hz (AC-3) 15 kW at 400 V CA 50 Hz (AC-4) 22 kW at 220230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 37 kW at 380400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 45 kW at 415440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 55 kW at 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 45 kW at 660690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
Puissance moteur HP (UL / CSA)	7,5 hp at 120 V CA 50/60 Hz for monophasé motors 15 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for monophasé motors 30 hp at 200/208 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors 30 hp at 230/240 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors 60 hp at 460/480 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors 60 hp at 575/600 V CA 50/60 Hz for 3 phases motors
Code de compatibilité	LC1D
Composition des contacts pôle puissance	3 NO
Fréquence	Avec
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation 125 A (at 60 °C) for circuit de puissance

Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1 250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
	1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure	1100 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	640 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance 990 A 40 °C - 1 s for circuit de puissance
	135 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance 320 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
	100 A - 1 s for circuit de signalisation
	120 A - 500 ms for circuit de signalisation 140 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer	10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
	200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
	160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
Impédance moyenne	0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle	5,1 W AC-3
	12,5 W AC-1 5,1 W AC-3e
	0,1 W A0-06
[Ui] tension assignée d'isolement	Circuit de puissance: 600 V CSA certifié Circuit de puissance: 600 V UL certifié
	Circuit de puissance: 1000 V de certifie  Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
	Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
	Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
	Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
Catégorie de surtension	III .
Degré de pollution	3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV se conformer à CEI 60947
Niveau de fiabilité de sécurité	B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO
	13849-1 B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO
	13849-1
Durée de vie mécanique	4 Mcycles
Durée de vie électrique	0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
	1,5 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
	1,5 Mcycles 80 A AC-3e à Ue <= 440 V
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz standard
Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	0,851,1 Uc (-4055 °C):opérationnel CA 60 Hz
Commande	0,30,6 Uc (-4070 °C):perte de niveau CA 50/60 Hz 0,81,1 Uc (-4055 °C):opérationnel CA 50 Hz
	11,1 Uc (5570 °C):operationnel CA 50/60 Hz
Puissance d'appel en VA	245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
•	245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consommation moyenne au	26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
maintien en VA	26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique	610 W at 50/60 Hz
	00 05 (
Temps de fonctionnement	2035 ms fermeture
Temps de fonctionnement	2035 ms termeture 620 ms ouverture

Mode de raccordement	Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 12,5 mm² - cable stiffness: flexible
	avec embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 12,5 mm² - cable stiffness: flexible
	avec embout  Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 14 mm² - cable stiffness: flexible sans
	embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 14 mm² - cable stiffness: flexible sans
	embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 1 14 mm² - cable stiffness: rigide sans
	embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 14 mm² - cable stiffness: rigide sans
	embout Circuit de puissance: connecteur 1 450 mm² - cable stiffness: flexible sans embout Circuit de puissance: connecteur 2 425 mm² - cable stiffness: flexible sans embout Circuit de puissance: connecteur 1 450 mm² - cable stiffness: flexible avec embout Circuit de puissance: connecteur 2 416 mm² - cable stiffness: flexible avec embout Circuit de puissance: connecteur 1 450 mm² - cable stiffness: rigide sans embout Circuit de puissance: connecteur 2 425 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage	Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
	Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm Circuit de puissance :12 N.m - sur connecteur hexagonal tête de vis4 mm Circuit de commande :1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv No
Composition contact auxiliaire	1 NO + 1 NF
Type de contacts auxiliaires	type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1
Fréquence circuit signalisation	25400 Hz
Tension de commutation minimale	17 V for circuit de signalisation
Courant commuté minimum	5 mA for circuit de signalisation
Résistance d'isolement	> 10 MOhm for circuit de signalisation
Temps de non-chevauchement	1,5 ms sur désexcitation entre contact NF et NO 1,5 ms sur excitation entre contact NF et NO
Support de montage	Rail Platine
Environnement	
Normes	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1
	CEI 60947-4-1
	CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
	UL 60947-4-1 CEI 60335-2-40:Annexe JJ
	UL 60335-2-40:Annexe JJ CEI 60335-1:Clause 30.2
Certifications du produit	CCC
•	UL
	CB Scheme CSA
	CE
	UKCA Marine
	EAC
Degré de protection IP	IP20 face avant se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue climatique	se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Température ambiante autour de l'appareil	-4060 °C 6070 °C avec déclassement

0...3000 m

Altitude de fonctionnement

Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1	
Tenue à la flamme	V1 se conformer à UL 94	
Tenue mécanique	Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur ouvert (8 Gn pour 11 ms) Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur fermé (10 Gn pour 11 ms)	
Hauteur	127 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	130 mm	
Poids Net	1,59 kg	

## **Emballage**

•	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,566 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,994 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	136,944 kg

### **Garantie contractuelle**

Garantie (en mois) 18



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone du cycle de vie total	96	

### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui


### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### LC1D80P7

**Dimensions Drawings** 

### **Dimensions**




### (1) Minimum electrical clearance

LC1		D80	D95
а		85	85
	with LA4 D●2	135	135
	with LA4 DB3 or LAD 4BB3	135	-
b1	with LA4 DF, DT	142	142
	with LA4 DM, DW, DL	150	150
С	without cover or add-on blocks	125	125
	with cover, without add-on blocks	130	130
	with LAD N (1 contact)	150	150
с1	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	158	158
c2	with LA6 DK10, LAD 6DK	170	170
сЗ	with LAD T, R, S	178	178
	with LAD T, R, S and sealing cover	182	182

LC1D80P7

Connections and Schema

Wiring



### LC1D80P7

Offer Marketing Illustration

### **Product benefits / Features**



### LC1D80P7

Offer Marketing Illustration

#### **Product benefits / Features**



### LC1D80P7

Offer Marketing Illustration

#### **Product benefits / Features**



### LC1D80P7

**Technical Illustration** 

### Assembly's dimensions

