

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 DPN Vigi K, 1P+N, 10A, C curve, 6000A, A type, 30mA

A9D21610

Pagrindinis

Diapazonas	Acti9
Produkto pavadinimas	Acti9 DPN Vigi K
Produkto arba komponento tipas	Liekamosios srovės pertraukiklis su apsauga nuo viršsrovių (RCBO)
Trumpasis įrenginio pavadinimas	DPN Vigi K
Įrenginio taikymas	Paskirstymas
Polių aprašymas	1P + N
Apsaugotų stulpų skaičius	1
neutrali padėtis	Paliko
[In] vardinė srovė	10 A
Tinklo tipas	AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Kelionės bloko technologija	Šiluminis-magnetinis
kreivės kodas	C
Įžeminimo nuotėkio jautrumas	30 mA
Kokybės etiketės	VDE

Papildoma

Įrenginio vieta sistemoje	Išvykstantis
[Ue] vardinė darbinė įtampa	220...240 V AC 50 Hz
Magnetinio išjungimo riba	5...10 x In
Liekamosios srovės išjungimo technologija	Nepriklausoma nuo įtampos
Apsaugos nuo įžeminimo nuotėkio laiko delsimas	Momentinis
Apsaugos nuo įžeminimo klasė	A tipas
Pertraukimo pajėgumas	6000 A Icn adresu 220...240 V AC 50 Hz atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
[ICS] įvertintas paslaugos nutraukimo pajėgumas	6000 A 100 % x Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1
Nominali lūžimo ir gamybos galia	Idm 4500 A adresu 220...240 V AC 50 Hz atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
Apribojimų klasė	3 atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	400 V AC 50 Hz
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	4 kV
Kontakto padėties indikatorius	Taip
Valdymo tipas	Perjungti

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako už patikimumo nustatymo

Vietinis signalizavimas	IJUNGTa, IŠJUNGTa, gedimas
Montavimo režimas	Prisekite
Montavimo atrama	DIN bėgelis
Ryšio žingsnis	9 mm tarp fazės ir neutralios
9 mm žingsniai	4
Aukštis	81 mm
Plotis	36 mm
Gylis	72 mm
Grynasis svoris	125 g
Spalva	baltas (RAL 9003)
Mechaninis patvarumas	20000 ciklai
Elektrinis patvarumas	20000 ciklai
Jungtys - gnybtai	tunelio tipo terminalas fazė 1...25 mm² standus tunelio tipo terminalas neutralus 1...16 mm² standus tunelio tipo terminalas fazė 1...16 mm² lankstus tunelio tipo terminalas neutralus 1...10 mm² lankstus
Vielos nuėmimo ilgis	15 mm dėl viršuje arba apačioje ryši
Priveržimo momentas	2 N.m viršuje arba apačioje
apsauga nuo įžeminimo	Integruotas

Aplinka

Standartai	EN/IEC 61009-2-1
IP apsaugos laipsnis	IP20 atitinkantis IEC 60529 IP40 (modulinis korpusas) atitinkantis IEC 60529
Užterštumo laipsnis	3
Viršįtampio kategorija	III conforming to IEC 60364
Elektromagnetinis suderinamumas	8/20 μs impulsų atsparumas , 250 A atitinkantis EN/IEC 61009-2-1
Santykinė drėgmė	95 % adresu 55 °C
Veikimo aplinkos oro temperatūra	–25...40 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	–30...70 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	8,400 cm
1-os pakuotės plotis	4,000 cm
1-os pakuotės ilgis	10,000 cm
1-os pakuotės svoris	225,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	54
2-os pakuotės aukštis	30,000 cm
2-os pakuotės plotis	30,000 cm
2-os pakuotės ilgis	40,000 cm

2-os pakuotės svoris	12,792 kg
----------------------	-----------

Sutartinė garantija

Garantija (mėnesiai)	18
----------------------	----

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir cikliškumą, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

[Environmental Data paaiškinimas](#) >

[Kaip vertiname produkto tvarumą](#) >

Poveikis aplinkai	
Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	17
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas	
Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Ne
Pakuotė be plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka išimtis
SCIP numeris	42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
REACH direktyva	REACH deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba	
Žiedinės ekonomikos profilis	Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	 Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.